


**ProSense Mengenautomatik: Spart Zeit, Wasser und Energie**

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

**Produkteigenschaften**
**Das Hygiene-Programm entfernt mehr als 99.99% der Bakterien und Viren\***


Das von Swisstest zertifizierte Hygieneprogramm ist ein Hochleistungswaschgang, der mehr als 99,99 % der Bakterien und Viren\* aus der Kleidung entfernt. Bei einer Waschtemperatur von über 60 °C können Sie auch Allergene reduzieren.

- Grosses LED-Display
- Restzeitanzeige
- Max. Beladung/Programm
- Waschprogramme: Eco 40°C - 60°C, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle / Seide, 20min, 3kg, Baumwolle 20°C, Duvet, Anti-Allergie-Dampf, Schleudern/Abpumpen
- Nachladefunktion
- Gewichtssensor
- Schaumüberwachung
- Unwuchterkennung
- Kindersicherung
- Erforderliche Einbautiefe, mm (mit STA9GW): 646
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- AquaStop-Zulaufschlauch
- Sockelschublade E6WHPED4 (H: 32 cm)
- Verbindungsgarnitur STA9GW3

**Technische Daten**

Füllmenge Waschen (kg)	8	EAN Nummer	7332543989164
Energieeffizienzklasse (A-G)	A		
Maximale Schleuderdrehzahl U./min	1200		
Schleudereffizienzklasse (A-G)	B		
Programmdauer Eco (h:min)	3:25		
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	47		
Wasserverbrauch pro Zyklus (L)	43		
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.471		
Geräuschpegel dB(A)	73		
Geräuschklasse (A-D)	B		
Gerätehöhe (mm)	847		
Gerätebreite (mm)	596		
Erforderliche Einbautiefe (mm)	602		
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) (mm)	1041		
Frequenz (Hz)	50		
Anschlusswert (W)	1900		
Absicherung (A)	10		
Netz-Spannung (V)	230		
Ablaufschlauch (cm)	145		
Druckschlauch G 3/4 (cm)	150		
Anschlusskabel (m)	1.8		
Nettogewicht (kg)	68.5		
Herkunftsland	PL		
Artikelnummer / PNC	914 913 613		

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau mit einfahrbare Tür  
 Tür muss bei Betrieb geöffnet sein (Belüftung in Tür integriert)



Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau

